

# EINSATZBEREICHE VON HEBEANLAGEN

■ für fäkalienhaltiges Abwasser

		Stand-WC	Wand-WC	Bidet	Urinal	Waschbecken	Dusche	Badewanne	Spüle	Geschirrspüler	Waschmaschine	Kondensat	Enthärtungsanlage	Heißwasser (80°C)	H max (m)	Q max (l/min)	Druckabgang
WCfix 260		+		+		+	+								4 m	133 l	DN 25/32
WCfix plus		+	+	+		+	+								6 m	208 l	DN 25/32
compli 300E		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10 m	500 l	DN 80
compli 400		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		7 m	800 l	DN 100
compli 500		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		20 m	1.267 l	DN 100
compli 1000		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		20 m	1.417 l	DN 100

Weitere Informationen und technische Details finden Sie unter [www.jung-pumpen.de](http://www.jung-pumpen.de)

\* Vermischung mit häuslichem Abwasser muss gewährleistet sein

# EINSATZBEREICHE VON HEBEANLAGEN

■ für fäkalienfreies Abwasser

	Stand-WC	Wand-WC	Bidet	Urinal	Waschbecken	Dusche	Badewanne	Spüle	Geschirrspüler	Waschmaschine	Kondensat	Enthärtungsanlage	Heißwasser (80°C)	H max (m)	Q max (l/min)	Druckabgang
Hebefix plus					+	+	+	+	+	+				7 m	108 l	DN 32
Hebefix extra					+	+	+	+	+	+	+	+		6 m	83 l	DN 32
Hebefix					+	+	+	+	+	+	U 3 KS spezial	U 3 KS spezial		7 m	108 l	DN 32
Hebefix 100					+	+	+	+	+	+	U 3 KS spezial	U 3 KS spezial		13 m	466 l	DN 40
Hebefix 100 H					+	+	+	+	+	+			+	13 m	466 l	DN 40
Hebefix 200					+	+	+	+	+	+	U 3 KS spezial	U 3 KS spezial		13 m	516 l	DN 32/50
Baufix 50					+	+	+	+	+	+	U 3 KS spezial	U 3 KS spezial		7 m	108 l	DN 32
Baufix 100					+	+	+	+	+	+	U 3 KS spezial	U 3 KS spezial		13 m	466 l	DN 32
Baufix 200					+	+	+	+	+	+	U 3 KS spezial	U 3 KS spezial		13 m	516 l	DN 32/50
Plancofix						+								2,3 m	30 l	DN 25
	keine Hebeanlage gemäß DIN EN 12050-2, sondern speziell für die Entwässerung von Duschen															
Plancofix plus						+								1,3 m	25 l	DN 25
	keine Hebeanlage gemäß DIN EN 12050-2, sondern speziell für die Entwässerung von Duschen															
K2 plus											+			3,5 m	8 l	11/13 mm