

Hyperlinks

[DE - LEISTUNGSERKLÄRUNG - 402.13.2022.09](#)

[CS - PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH - 402.13.2022.09](#)

[DA - YDEEVNEDEKLARATION - 402.13.2022.09](#)

[EN - DECLARATION OF PERFORMANCE - 402.13.2022.09](#)

[FI - SUORITUSTASOILMOITUS - 402.13.2022.09](#)

[FR - DÉCLARATION DES PERFORMANCES - 402.13.2022.09](#)

[HU - TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT - 402.13.2022.09](#)

[IT - DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - 402.13.2022.09](#)

[NL - PRESTATIEVERKLARING - 402.13.2022.09](#)

[PL - DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH - 402.13.2022.09](#)

[RO - DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ - 402.13.2022.09](#)

[SK - VYHLÁSENIE O PARAMETROCH - 402.13.2022.09](#)

[SV - PRESTANDEKLARATION - 402.13.2022.09](#)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmo- nisierte Technische Spezifikation
BRANDVERHALTEN	NPD	EN 12050-2
WASSERDICHTHEIT	Bestanden	
WIRKSAMKEIT (HEBEWIRKUNG) - Förderung von Feststoffen - Rohranschlüsse - Lüftung - Mindestfließgeschwindigkeit - Freier Mindestdurchgang der Anlage - Mindestnutzvolumen	Bestanden Bestanden NPD Bestanden Bestanden NPD	
MECHANISCHE FESTIGKEIT - Tragfähigkeit und strukturelle Stabilität des Sammelbehälters für die Verwendung außerhalb von Gebäuden - Strukturelle Stabilität des Sammelbehälters für die Verwendung innerhalb von Gebäuden	NPD NPD	
GERÄUSCHPEGEL	70 dB(A)	
DAUERHAFTIGKEIT - der Wasserdichtheit - der Hebewirkung - der mechanischen Festigkeit	Bestanden Bestanden Bestanden	
GEFÄHRliche SUBSTANZEN	NPD	

Verwendungszweck

Sammeln und automatisches Heben von fäkalienfreiem Abwasser innerhalb und außerhalb von Gebäuden über die Rückstauenebene

Hersteller

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

System

zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3


Harmonisierte Norm

EN 12050-2:2001; 2015

Notifizierte Stelle: Nr. 0197

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Unique identification code of the product-type

US 62 E (JP09812/4) US 62 E (JP45196) US 62 ES (JP09814/4) US 62 D (JP09813/4) US 62 DS (JP09815/4)	US 75 D (JP09404) US 75 DS (JP09405)	
US 102 E (JP09278/0) US 102 ES (JP09279/1) US 102 D (JP00214/10) US 102 DS (JP00218/10)	US 105 E (JP09410) US 105 ES (JP09411) US 105 E (JP45198) US 105 D (JP09408) US 105 DS (JP09409)	
US 152 E (JP09435/0) US 152 ES (JP09436/0) US 152 D (JP09437/0) US 152 ES (JP09438/0)	US 155 E (JP09388) US 155 ES (JP09389) US 155 D (JP09390) US 155 DS (JP09391)	
US 73 E (JP00676/12) US 73 ES (JP00678/12) US 73 D (JP00677/12) US 73 DS (JP00679/12)	US 73 HE (JP09267/1) US 73 HES (JP09264/1) US 103 HE (JP09307/0) US 103 HES (JP09308/0)	
US 103 E (JP09280/0) US 103 ES (JP09281/1) US 103 D (JP09258/1) US 103 DS (JP09259/1)	US 73 E, Ex (JP09292) US 103 E, Ex (JP09294) US 73 D, Ex (JP00595/2) US 103 D, Ex (JP09293)	US 62 E (JP50668) US 62 ES (JP50696) US 102 E (JP50697) US 102 ES (JP50698) US 152 E (JP09435/0) US 152 ES (JP50699) US 73 E (JP50659) US 73 ES (JP50660) US 103 E (JP50662) US 103 ES (JP50663) US 153 E (JP09311/1) US 153 ES (JP09247/2) US 75 E (JP50657) US 75 ES (JP50658) US 105 E (JP50702) US 105 ES (JP50701) US 155 E (JP09388) US 155 ES (JP50700) US 73 HE (JP50665) US 73 HES (JP50664) US 103 HE (JP50666) US 103 HES (JP50667) US 151 E (JP09310/0) US 151 ES (JP50656)
US 153 E (JP09311/1) US 153 ES (JP09247/2) US 153 D (JP09302/1) US 153 ES (JP09249/3)	US 151 E (JP09310/0) US 151 ES (JP09241/1) US 151 D (JP09300/0) US 151 DS (JP09243/2) US 251 D (JP09301/0) US 251 DS (JP09245/2) US 253 D (JP09303) US 253 DS (JP09251/2)	
US 75 E (JP09406) US 75 E (JP45197) US 75 ES (JP09407)		

Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
REACTION TO FIRE	NPD	EN 12050-2
WATERTIGHTNESS	Pass	
EFFECTIVENESS (LIFTING EFFECTIVENESS) - Pumping of solids - Pipe connections - Ventilation - Minimum flow velocity - Minimum free passage of the plant - Minimum useful volume	Pass Pass NPD Pass Pass NPD	
MECHANICAL RESISTANCE - Load bearing capacity and structural stability of collection tank for use outside buildings - Structural stability of collection tank for use inside buildings	NPD NPD	
NOISE LEVEL	70 dB(A)	
DURABILITY - of structural stability - of lifting effectiveness - of mechanical resistance	Pass Pass Pass	
DANGEROUS SUBSTANCES	NPD	

Intended use

Collection and automatic lifting of wastewater without sewage and wastewater containing faecal matters above the backflow level

Manufacturer

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

System

of assessment and verification of constancy of performance:
System 3


Harmonised standard:

EN 12050-1:2001; 2015

Notified body: no. 0197

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Steinhagen, 12.09.2022


Stefan Sirges, General Manager


i.V. Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Code d'identification unique du produit type

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
RÉACTION AU FEU	NPD	EN 12050-2
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	Satisfaisant	
EFFICACITÉ (PERFORMANCE DE RELEVAGE) - Refoulement de matières solides - Raccords de tuyaux - Aération - Débit minimum - Passage libre minimal de l'installation - Volume utile minimal	Satisfaisant Satisfaisant NPD Satisfaisant Satisfaisant NPD	
RÉSISTANCE MÉCANIQUE - Capacité de charge et stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments - Stabilité structurelle du collecteur pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments	NPD NPD	
NIVEAU SONORE	70 dB(A)	
RÉSISTANCE - de la stabilité structurelle - de la performance de relevage - de la résistance mécanique	Satisfaisant Satisfaisant Satisfaisant	
SUBSTANCES DANGEREUSES	NPD	

Usage prévu

Collecte et relevage des eaux usées exemptes de matières fécales à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments au-dessus du niveau de refoulement

Fabricant

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Système

d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
System 3


Norme harmonisée:

EN 12050-2:2001; 2015

Organisme notifié: N°0197

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Unieke identificatiecode van het producttype

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
BRANDGEDRAG	NPD	EN 12050-2
WATERDICHTHEID	Succesvol	
RENDEMENT (POMPWERKING)		
- Transport van vaste stoffen	Succesvol	
- Buisaansluitingen	Succesvol	
- Verluchttingsleidingen	NPD	
- Minimum doorstromingssnelheid	Succesvol	
- Minimum vrije doorgang van de installatie	Succesvol	
- Minimum nuttig volume	NPD	
MECHANISCHE VASTHEID		
- Draagkracht en structurele stabiliteit van de verzamelcontainer voor het gebruik buiten gebouwen	NPD	
- Structurele stabiliteit van de verzamelcontainer voor het gebruik binnenin gebouwen	NPD	
GELUIDSNIVEAU	70 dB(A)	
DUURZAAMHEID		
- van de structurele stabiliteit	Succesvol	
- van de pompwerking	Succesvol	
- van de mechanische vastheid	Succesvol	
GEVAARLIJKE STOFFEN	NPD	

Beoogd gebruik

Verzamelen en automatisch pompen van afvalwater zonder fecaliën binnen en buiten gebouwen boven het terugstuwniveau

Fabrikant

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Systeem

voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3


Geharmoniseerde norm

EN 12050-2:2001; 2015

Aangemelde instantie: Nr. 0197

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.v. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
INFIAMMABILITÀ	NPD	EN 12050-2
IMPERMEABILITÀ	Superata	
EFFICACIA (CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO) - Pompaggio di materiali solidi - Collegamenti al tubo - Ventilazione - Velocità di scorrimento minima - Passaggio libero minimo dell'impianto - Volume utile minimo	Superata Superata NPD Superata Superata NPD	
RESISTENZA MECCANICA - Capacità di carico e stabilità strutturale del serbatoio di raccolta per l'uso al di fuori degli edifici - Stabilità strutturale del serbatoio di raccolta per l'uso all'interno degli edifici.	NPD NPD	
SOGLIA DI RUMOROSITÀ	70 dB(A)	
DUREVOLEZZA - della stabilità strutturale - della capacità di sollevamento - della resistenza meccanica	Superata Superata Superata	
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD	

Usi previsti

Raccolta e sollevamento automatico di acque reflue prive di sostanze fecali all'interno o all'esterno di edifici sopra il livello di ristagno

Fabbricante

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Systema

Sistema di VVCP: System 3


Norma armonizzata

EN 12050-2:2001; 2015

Organismi notificati: N. 0197

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager


i.v. Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Varetypens unikke identifikationskode

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmøniserede tekniske specifikationer
BRANDADFÆRD	NPD	EN 12050-2
VANDTÆTHED	Bestået	
EFFEKTIVITET (LØFTEVIRKNING) - Pumpning af faste stoffer - Rørtilslutninger - Ventilation - Min. flydehastighed - Anlæggets frie minimumsgennemgang - Min. nyttevolumen	Bestået Bestået NPD Bestået Bestået NPD	
MEKANISK STYRKE - Samlebeholderens bæreevne og strukturelle stabilitet til anvendelse uden for bygninger - Samlebeholderens bæreevne og strukturelle stabilitet til anvendelse i bygninger	NPD NPD	
STØJNIVEAU	70 dB(A)	
HOLDBARHED - strukturel stabilitet - løftevirkning - mekanisk styrke	Bestået Bestået Bestået	
FARLIGE SUBSTANSER	NPD	

Tilsigtet anvendelse

Samling og automatisk løftning af ekskrementfrit spildevand i og uden for bygninger over oversvømmelsesniveau

Fabrikant

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

System

til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:
System 3


Harmoniseret standard:

EN 12050-2:2001; 2015

Notificeret organ: nr. 0197

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Produkttypens unika identifikationskod

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoni- serad teknisk specifikation
BRAND	NPD	EN 12050-2
VATTENTÄTHET	Godkänd	
VERKAN (UPPFÖRDRINGSVERKAN) - Matning av fasta ämnen - Röranslutningar - Ventilation - Lägsta flödes hastighet - Fri lägsta genomgång i anläggningen - Lägsta nyttovolym	Godkänd Godkänd NPD Godkänd Godkänd NPD	
MEKANISK HÅLLFASTHET - Bärförmåga och samlingsbehållarens strukturella stabilitet för användning utanför byggnader - Samlingsbehållarens strukturella stabilitet för användning utanför byggnader	NPD NPD	
BULLERNIVÅ	70 dB(A)	
HÅLLBARHET - Den strukturella stabiliteten - lyftverkan - Den mekaniska hållfastheten	Godkänd Godkänd Godkänd	
FARLIGA SUBSTANSER	NPD	

Avsedd användning

Samling och automatisk uppföring av fekaliehaltigt avlopps-
vatten i och utanför byggnader via tillbakaflödesnivån

Tillverkare

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

System

för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3


Harmoniserad standard

EN 12050-2:2001; 2015

Anmält Stelle: Nr. 0197

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna
prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med
förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges
ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Ilmoitettu suoritustaso

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
KÄYTTÄYTYMINEN TULIPALOSSA	NPD	EN 12050-2
VESITIIVIYS	Hyväksytty	
TEHO (NOSTOVAIKUTUS)		
- Kiinteiden aineiden pumppaus	Hyväksytty	
- Putkiliitännät	Hyväksytty	
- Ilmausjohtojen vähimmäismitta	NPD	
- Vähimmäisvirtausnopeus	Hyväksytty	
- Laitteiston vapaa vähimmäislämpösevyys	Hyväksytty	
- Vähimmäishyötytilavuus	NPD	
MEKAANINEN KESTÄVYYS		
- eräyssäiliön kantavuus ja rakenteellinen vakaus käyttöön rakennusten ulkopuolella	NPD	
- Keräyssäiliön rakenteellinen vakaus käyttöön rakennusten sisällä	NPD	
MELUTASO	70 dB(A)	
KESTÄVYYS		
- Rakenteellinen vakaus	Hyväksytty	
- Nostovaikutus	Hyväksytty	
- Mekaaninen lujuus	Hyväksytty	
VAARALLISET AINEET	NPD	

Aiottu käyttötarkoitus

Harmaan jäteveden kerääminen ja automaattinen nostaminen rakennusten sisällä ja ulkopuolella takaisinvirtaustason yläpuolella

Valmistaja

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Järjestelmä


Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa: System 3

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 12050-2:2001; 2015 Ilmoitettu laitos: 0197

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaista vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager


i.V. Pascal Kölbebeck, Sales Manager

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
WŁAŚCIWOŚCI OGNIOWE	NPD	EN 12050-2
Szczelność wodna	Pozytywnie	
SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA (SKUTECZNOŚĆ TŁOCZENIA)		
- Tłoczenie substancji stałych	Pozytywnie	
- Przyłączy rurowe	Pozytywnie	
- Wentylacja	NPD	
- Minimalna prędkość przepływu	Pozytywnie	
- Minimalna, swobodna przepustowość instalacji	Pozytywnie	
- Minimalna objętość użytkowa	NPD	
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA		
- Nośność i stabilność konstrukcyjna zbiornika podczas stosowania poza budynkami	NPD	
- Nośność i stabilność konstrukcyjna zbiornika podczas stosowania w budynkach	NPD	
POZIOM HAŁASU	70 dB(A)	
TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ		
- stabilność konstrukcyjna	Pozytywnie	
- skuteczność tłoczenia	Pozytywnie	
- wytrzymałość mechaniczna	Pozytywnie	
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	NPD	

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zbieranie i automatyczne przepompowywanie ścieków bez fekaliiów wewnątrz budynków i poza nimi powyżej poziomu cofki.

Producent

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
 Germany
 Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

System


oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
 System 3

Norma zharmonizowana

EN 12050-2:2001; 2015
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr. 0197

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisał(-a):

Steinhagen, 12-09-2022


 Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
 Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Deklarovaná vlastnost

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmo- nizované technické specifikace
CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU	NPD	EN 12050-2
VODOTĚSNOST	Vyhovuje	
ÚČINNOST (ZDVIH) - Doprava pevných látek - Potrubní přípojky - Větrání - Minimální průtoková rychlost - Volný minimální prostup zařízení - Minimální užitečný objem	Vyhovuje Vyhovuje NPD Vyhovuje Vyhovuje NPD	
MECHANICKÁ PEVNOST - Nosnost a strukturální stabilita sběrné nádrže pro použití mimo budovy - Strukturální stabilita sběrné nádrže pro použití uvnitř budov	NPD NPD	
HLUČNOST	70 dB(A)	
STÁLOST - Strukturální stability - Zdvihu - Mechanické pevnosti	Vyhovuje Vyhovuje Vyhovuje	
NEBEZPEČNÉ SUBSTANCE	NPD	

Zamýšlené použití

Sběr a automatické čerpání odpadních vod s fekáliemi uvnitř a mimo budov nad úroveň zpětného vzduší

Výrobce

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Systém POSV

System 3


Harmonizovaná norma

EN 12050-2:2001; 2015

Oznámený subjekt: Č. 0197

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmo- nizované technické špecifikácie
REAKCIA POČAS POŽIARU	NPD	EN 12050-2
VODOTESNOSŤ	v poriadku	
ÚČINNOSŤ (ÚČINOK SANIA) - doprava pevných častíc - potrubné pripojky - Vetrание - minimálna rýchlosť prietoku - voľný minimálny priechod systému - minimálny úžitkový objem	v poriadku v poriadku NPD v poriadku v poriadku NPD	
MECHANICKÁ PEVNOSŤ - nosnosť a štruktúrna stabilita zbernej nádoby pre používanie mimo budov - štruktúrna stabilita zbernej nádoby pre používanie v rámci budov	NPD NPD	
HLADINA HLUKU	70 dB(A)	
TRVANLIVOSŤ - štrukturálnej stability - vedľajších účinkov - mechanickej pevnosti	v poriadku v poriadku v poriadku	
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	NPD	

Zamýšľané použitie

Zber a automatické čerpanie odpadových vôd bez fekálnych splaškov v interiéroch a exteriéroch budov prostredníctvom úrovne vzdušia

Výrobca

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

System

posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 3

Harmonizovaná norma:

EN 12050-2:2001; 2015

Notifikovaný subjekt: Č. 0197

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Steinhagen, 12-09-2022



Stefan Sirges, General Manager



i.V. Pascal Kölkebeck, Sales Manager

A terméktípus egyedi azonosító kódja

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
VISELKEDÉS TŰZ ESETÉN	NPD	EN 12050-2
Vízállóság	Megfelelt	
HATÉKONYSÁG (EMELŐ HATÁS)		
- Szilárd anyagok szállítása	Megfelelt	
- Csőcsatlakozások	Megfelelt	
- Szellőzés	NPD	
- Az áramlás minimális sebessége	Megfelelt	
- A berendezés szabad, minimális áteresztése	Megfelelt	
- Minimális hasznos volumen	NPD	
MECHANIKAI SZILÁRDSÁG		
- A gyűjtőtartály terhelhetősége és strukturális stabilitása épületeken kívüli használathoz	NPD	
- A gyűjtőtartály strukturális stabilitása épületeken belüli használathoz	NPD	
ZAJSZINT	70 dB(A)	
TARTÓSSÁG		
- a strukturális stabilitás tartóssága	Megfelelt	
- az emelőhatás tartóssága	Megfelelt	
- a mechanikai szilárdság tartóssága	Megfelelt	
VESZÉLYES ANYAGOK	NPD	

Felhasználás célja

Fekáliamentes szennyvíz gyűjtése és emelése épületeken belül és kívül a visszatörésvédelem szint felett

Gyártó

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Rendszer

Az AVCP: System 3


Harmonizált szabvány:

EN 12050-2:2001; 2015

Bejelentett szerv: no. 0197

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager

Cod unic de identificare al produsului-tip

US 62 E (JP09812/4)	US 75 D (JP09404)
US 62 E (JP45196)	US 75 DS (JP09405)
US 62 ES (JP09814/4)	
US 62 D (JP09813/4)	US 105 E (JP09410)
US 62 DS (JP09815/4)	US 105 ES (JP09411)
	US 105 E (JP45198)
US 102 E (JP09278/0)	US 105 D (JP09408)
US 102 ES (JP09279/1)	US 105 DS (JP09409)
US 102 D (JP00214/10)	
US 102 DS (JP00218/10)	US 155 E (JP09388)
	US 155 ES (JP09389)
US 152 E (JP09435/0)	US 155 D (JP09390)
US 152 ES (JP09436/0)	US 155 DS (JP09391)
US 152 D (JP09437/0)	
US 152 ES (JP09438/0)	US 73 HE (JP09267/1)
	US 73 HES (JP09264/1)
US 73 E (JP00676/12)	US 103 HE (JP09307/0)
US 73 ES (JP00678/12)	US 103 HES (JP09308/0)
US 73 D (JP00677/12)	
US 73 DS (JP00679/12)	US 73 E, Ex (JP09292)
	US 103 E, Ex (JP09294)
US 103 E (JP09280/0)	US 73 D, Ex (JP00595/2)
US 103 ES (JP09281/1)	US 103 D, Ex (JP09293)
US 103 D (JP09258/1)	
US 103 DS (JP09259/1)	US 151 E (JP09310/0)
	US 151 ES (JP09241/1)
US 153 E (JP09311/1)	US 151 D (JP09300/0)
US 153 ES (JP09247/2)	US 151 DS (JP09243/2)
US 153 D (JP09302/1)	US 251 D (JP09301/0)
US 153 ES (JP09249/3)	US 251 DS (JP09245/2)
	US 253 D (JP09303)
US 75 E (JP09406)	US 253 DS (JP09251/2)
US 75 E (JP45197)	
US 75 ES (JP09407)	

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE INCENDIU	NPD	EN 12050-2
IMPERMEABILITATE LA APĂ	Reușit	
EFICACITATE (EFICIENȚĂ DE POMPARE)		
- Transportul de materiale solide	Reușit	
- Racorduri țevă	Reușit	
- Ventilare	NPD	
- Viteza de curgere minimă	Reușit	
- Trecerea minimă liberă a instalației	Reușit	
- Capacitate utilizabilă minimă	NPD	
REZISTENȚA MECANICĂ		
- Capacitatea portantă și stabilitatea structurală a rezervorului colector pentru utilizarea în afara clădirilor	NPD	
- Stabilitatea structurală a rezervorului colector pentru utilizarea în interiorul clădirilor	NPD	
NIVEL DE ZGOMOT	70 dB(A)	
DURABILITATEA		
- Stabilitatea structurală	Reușit	
- Eficiență de pompare	Reușit	
- Rezistența mecanică	Reușit	
SUBSTANȚE PERICULOASE	NPD	

Utilizare preconizată

Colectarea și pomparea automată de ape uzate fără materii fecale în interiorul și în exteriorul clădirilor deasupra nivelului maxim

Fabricant

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4-6 | 33803 Steinhagen
Germany
Fon +49 5204 170 | Fax +49 5204 80368 | www.jung-pumpen.de

Sistemul

de evaluare și de verificare a constanței performanței:
System 3


Standard armonizat:

EN 12050-2:2001; 2015

Organism notificat: nr. 0197

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Steinhagen, 12-09-2022


Stefan Sirges, General Manager

i.V. 
Pascal Kölkebeck, Sales Manager